

Cámara TP-LINK IP VIGI Tipo Dome Con IR De 2MP



La TP-LINK VIGI C220I es una cámara de vigilancia IP tipo dome diseñada para ofrecer seguridad profesional en entornos interiores y exteriores. Equipada con un sensor de 2 megapíxeles (Full HD), proporciona imágenes claras y detalladas, optimizadas por tecnologías avanzadas como WDR (amplio rango dinámico), 3D DNR (reducción de ruido digital) y Smart IR, que ajusta automáticamente la intensidad de la iluminación infrarroja para evitar la sobreexposición en visión nocturna. Su diseño compacto y resistente cuenta con certificaciones IP67 (resistencia al agua y polvo) e IK10 (protección antivandálica), lo que la hace ideal para instalaciones en exteriores o zonas de alto riesgo. Ofrece visión nocturna por infrarrojos de hasta 30 metros, detección inteligente de movimiento con clasificación de personas y vehículos, y múltiples alertas configurables para responder ante eventos en tiempo real, incorpora micrófono integrado para capturar audio, es compatible con PoE (Power over Ethernet) para simplificar la instalación y reduce el consumo de ancho de banda y almacenamiento mediante el códec H.265+. Puede ser gestionada a través de la app VIGI, el software VIGI Security Manager o un navegador web, permitiendo monitoreo remoto seguro y eficiente desde cualquier lugar.

Marca:	TP-LINK
SKU:	VIGI C220I(2.8mm)
Color:	Blanco
Modelo:	TP-LINK VIGI C220I
Dimensiones:	110 x 81 mm (diámetro x altura) aprox.
Conectividad:	Red IP (Ethernet)
Tipo de cámara de vigilancia:	Tipo Dome (interior/externo)
Tipo de Conexión:	Cableada PoE o alimentación DC
Micrófono:	Sí, integrado
Calidad de resolución:	2 MP (1920 x 1080 píxeles, Full HD)



@castordata.co



Castor Data SAS



PBX 3103159174



314 254 0058



www.castordata.com.co



Lugares de Montaje:	Techo o pared
Tipo de Movimiento:	Fija (sin PTZ)
Visión Nocturna:	Sí, con IR inteligente (Smart IR)
Distancia de Alcance:	Hasta 30 m en modo IR
Tipos de Control:	Gestión remota vía software VIGI Security Manager, app VIGI o navegador web
Potencia:	PoE 802.3af o DC 12 V, ≤5 W
Sensor de Movimiento:	Sí, mediante análisis inteligente (detección de humanos, vehículos y eventos configurables)