

Tarjeta StarTech PCI Express De Red 10Gbps De Fibra Con 2 Puertos SFP+Abiertos Para Servidor, Estación De Trabajo, Garantía 2 Años



StarTech.com
Hard-to-find made easy®

La tarjeta de red StarTech PEX20000SFPI es una solución de alto rendimiento diseñada para servidores y estaciones de trabajo que requieren conectividad de red ultrarrápida. Equipado con dos puertos SFP+ abiertos, este adaptador ofrece velocidades de hasta 10Gbps por puerto, permitiendo un ancho de banda total de hasta 20Gbps en full dúplex. Gracias a su interfaz PCI Express x8, esta tarjeta garantiza una transferencia de datos estable y confiable, ideal para aplicaciones que demandan gran ancho de banda como la virtualización, servidores de almacenamiento, entornos de nube privada y centros de datos. Al utilizar el reconocido chipset Intel 82599, proporciona soporte avanzado para funciones como jumbo frames, VLAN tagging, PXE boot, agregación de enlaces (802.3ad) y tecnologías de virtualización como SR-IOV e Intel VT-c. Los puertos SFP+ abiertos brindan flexibilidad total para elegir el tipo de transceptor y fibra óptica más adecuados para cada entorno (SR, LR, LRM), adaptándose tanto a redes de corto como de largo alcance. Incluye soportes de montaje estándar y de perfil bajo, lo que la hace compatible con gabinetes de tamaño completo o compacto.

Marca:	StarTech
SKU:	PEX20000SFPI
Color:	Negro con detalles metálicos (PCB negro con disipador gris)
Sistemas Operativos Compatibles:	Windows 7, 8, 10, 11 Windows Server 2008/2012/2016/2019 Linux (kernel 2.6.24 en adelante) VMware ESXi 5.0+ FreeBSD (compatibilidad con Intel® 82599)
Modelo:	PEX20000SFPI
Peso:	Aprox. 75 g
Dimensiones:	Largo: 167 mm Ancho: 120 mm Alto: 20 mm (con bracket estándar)
Conectividad:	2 puertos SFP+ abiertos (requiere transceptores SFP+) Tipo de conexión: Fibra óptica (según el SFP+ que se instale)
Interfaz:	PCI Express x8 (compatible con x8 y x16)

 @castordata.co  Castor Data SAS

 PBX 3103159174  314 254 0058

 www.castordata.com.co



Tipo de Antena:	No aplica (conexión por fibra óptica, sin antenas)
Frecuencia:	No aplica (fibra óptica no transmite por frecuencia electromagnética)
Led:	Sí, indicadores LED de enlace/actividad por puerto
Botón de Encendido y Apagado:	No incluido (no es necesario en este tipo de tarjeta)

 @castordata.co  Castor Data SAS

 PBX 3103159174  314 254 0058

 www.castordata.com.co